

**PRODUCT SHEET**
LED Panel
Art. no: 0320-3-02-3

# LED Panel






IP40 230V 50Hz IK05

A++ - A

LED Panel er en lysarmatur for bruk innendørs. Den er konstruert for montering i systemhimling, nedhengt ved hjelp av et wiresystem eller med en monteringsramme slik at panelet kan monteres på himlingsflater. LED panel har enten en opal diffusor eller et mikroprismatisk diffusor, alt etter hvilket bruksområde det skal brukes i. Panelene finnes i flere størrelser og fargetemperaturer. Velg mellom PÅ/AV driver, fasekutt eller DALI2 (CLO, Corridor, Push dim and Ready2mains) driver.

| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Systemeffekt [W]: | 36W |
| Fargetemperatur [K]: | 3000K |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80 |
| Lumen ut (lm): | 4033lm |
| Lumen LED (tc=25): | 4500lm |
| Spredningsvinkel [°]: | 110° |
| Optikk: | Micropris. |
| Dimmetype: | Avhengig av driver |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Tilkobling: | EPN0024 |
| Montering: | Innfelt, Tak |
| Forventet Levetid : | L80B50: 100 000h |
| Lumen/W: | 112lm/W |
| Farge : | Hvit |
| Lengde [mm]: | 1195mm |
| Høyde [mm]: | 8,6mm |
| Bredde [mm]: | 295mm |
| Vekt [kg]: | 2,6kg |