
PRODUCT SHEET
Ledline
Art. no: 805004-2

Ledline






IP40 230V 50Hz IK08

A++ - A

SPECIFICATIONS	
Systemeffekt [W]:	75W
Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	5950lm
Lumen LED (tc=25):	7100lm
Spredningsvinkel [°]:	110
Optikk:	Opal
Dimmetype:	Ingen
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	LEDLine 5-pin
Montering:	Innfelt, Utenpåliggende, Tak, Pendel
Forventet Levetid :	L70B50: 50 000h
Lumen/W:	80lm/W
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	2400mm
Høyde [mm]:	84mm
Bredde [mm]:	56mm
Vekt [kg]:	6,6kg



LEDLine er en lineær armatur med et moderne design som gir sømløst lys. Monter flere LEDLine sammen og benytt 90° L-hjørne og X-kryss for å tilpasse belysningsløsningen etter ditt behov og bruksområde. LEDLine er enkel å installere både i tak, nedhengt eller innfelt. Leveres i flere lengder og watt styrker. DALI styring er tilgjengelig. Husk 1 stk 8050-05 pr. tilførsel (hver rekke eller hvert "standalone" armatur), og ønsket monteringsfeste.