
PRODUCT SHEET
Cylinder 60
Art. no: 60127-7-38-2

Cylinder 60






IP20 230V 50Hz

A++ - A

SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	14W
Fargetemperatur [K]:	2700K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Lumen LED (tc=25):	1550lm
Spredningsvinkel [°]:	38° (15° & 25°)
Optikk:	Klar
Dimmetype:	Phase-Cut
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Skinne 1-Tenning
Montering:	Skinne, Tak
Forventet Levetid :	L80B10: 60 000h
Farge :	Sort
Høyde [mm]:	220mm
Bredde [mm]:	60mm
Vekt [kg]:	0,6kg



Cylinder 60 er en dimbar moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlighten kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse. Den leveres med lysspredning på 38° og medfølgende i esken er 15° og 25° grader reflektor. Fargetemperatur på 2700K og CRI90. Det gjør armaturen egnet til bruk i både private boliger, hytter og restauranter. Cylinder 60 er tilgjengelig i svart eller hvit farge og i versjoner for både 1-fas og 3-fas skinner. L175mm Ø60mm.