




PRODUCT FAMILY SHEET

Panel

Ledpro
by NORLUX



Panel

Panel er en lysarmatur for bruk innendørs. Den er konstruert for montering i systemhimling, nedhengt ved hjelp av et wiresystem eller med en monteringsramme slik at panelet kan monteres på himlingsflater. LED panel har enten en opal diffusor eller et mikroprismatisk diffusor, alt etter hvilket bruksområde det skal brukes i. Panelene finnes i flere størrelser og fargetemperaturer.

Velg mellom on/off driver, phasecut eller DALI2 (CLO, Corridor, Push dim and Ready2mains) driver.

VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
0388-02-2	36	5000	4565	3000	110°	Micropris.	90	Black	Depending o	EPN0024
0331-02-3	36	4500	3590	3000	110°	Micropris.	90	White	Depending o	EPN0024
0395-01-3	36	5000	4573	3000	110°	Opal	80	White	Depending o	EPN0024
0396-01-3	36	5400	4872	4000	110°	Opal	80	White	Depending o	EPN0024
0386-2-02-3	33	5400	4675	4000	110°	Micropris.	80	White	Depending o	EPN0024
0385-2-01-3	33	5100	4920	3000	110°	Opal	80	White	Depending o	EPN0024
0385-2-02-3	33	5100	4563	3000	110°	Micropris.	80	White	Depending o	EPN0024
0386-2-01-3	33	5400	5250	4000	110°	Opal	80	White	Depending o	EPN0024
0321-3-02-3	36	4900	4246	4000	110°	Micropris.	80	White	Depending o	EPN0024

0320-3-02-3

PRODUCT FAMILY SHEET

Panel



	36	4500	4033	3000	110°	Micropris.	80	White	Depending o	EPN0024
0321-3-01-3	36	4900	4399	4000	110°	Opal	80	White	Depending o	EPN0024
0320-3-01-3	36	4500	4165	3000	110°	Opal	80	White	Depending o	EPN0024
0340-3-02-3	36	4900	4000	4000	110°	Micropris.	80	White	Depending o	EPN0024
2272-3	40	4800	3138	4000		Opal	90	White	None	IP65 Plug
0340-3-01-3	36	4900	4100	4000		Opal	80	White	Depending o	EPN0024
0330-3-02-3	36	4500	3600	3000	110°	Micropris.	80	White	Depending o	EPN0024
0330-3-01-3	36	4500	3811	3000		Opal	80	White	Depending o	EPN0024
0305-01-3	36			RGB	120°		80	White	Depending o	Cable