

## Avtrappet mast 6,0 m med fotplate 3010306 / $\varnothing 60$ mm / 160 mm



Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 470 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

### Tekniske spesifikasjoner

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Artikkelnummer      | 3010306             |
| Elnummer            | 3640100             |
| Fundament           | Fotplate            |
| GTIN                | 7052250001200       |
| Mastetoppdiameter   | $\varnothing 60$ mm |
| C/C bolter          | 160 mm              |
| Lyspunkthøyde       | 6 m                 |
| Vref 24 m/s         | 0,47 m <sup>2</sup> |
| Vref 27 m/s         | 0,34 m <sup>2</sup> |
| Vref 29 m/s         | 0,28 m <sup>2</sup> |
| Vref 31 m/s         | 0,23 m <sup>2</sup> |
| Vekt                | 46 kg               |
| Materialkvalitet    | S355                |
| Overflatebehandling | Varmforsinket       |
| CE-godkjent         | Ja                  |
| Lagerført           | Ja                  |

