



PRODUCT SHEET

Driver 700mA cc 30W (21-43V) Phasecut AcTec JB&EPN0034

Art. no: D70030NT-02

Ledpro
by NORLUX

Driver 700mA cc 30W (21-43V) Phasecut AcTec JB&EPN



SPECIFICATIONS

System Effekt [W]:	30W
Dimming:	Phase-Cut
CC eller CV:	CC
CC [mA]:	700 - mA
CC (driver spenning ut) [V]:	21 - 43V
Maks Spenning ut [V]:	43
Strøm Toleranse [%]:	5%
Strøm Ripple [%]:	50%
Strøminnstilling:	Ingen
Forventet Levetid:	30000h
Spenning [V]:	230V 50Hz V
Isolasjonsklasse:	2
Dimming Minimum Level :	1%
Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Maks belastning per kurs - B10:	140
Maks belastning per kurs - B16:	224
Maks belastning per kurs - C10:	280
Maks belastning per kurs - C16:	448
Lekkasjestrøm [mA]:	0,5mA
Startstrøm I _{max} [A]:	5A
Startstrøm tid [μs]:	100μs
Produsent:	AcTEC
Produsent P/N:	D70030NT - Driver 700mA 30W (21-43V) Pha
Tilkobling Primær:	Hurtigkobling (L+N)
Tilkobling Sekundær:	EPN0034 hunn
Farge :	Hvit
Lengde:	142mm



PRODUCT SHEET

Driver 700mA cc 30W (21-43V) Phasecut AcTec JB&EPN0034

Art. no: D70030NT-02



Høyde:	24mm
Bredde:	50mm
Vekt:	0,19kg
Omgivelsestemperatur [°C]:	-20 - 50