




FDV SPEC SHEET


Suri Recessed

Art. no: 6566-18-3

Ledpro
by NORLUX



115mm



Suri Recessed



Art. no: 6566-18-3

LYS TEKNISK

Lyskilde:	LED (innebygget)
Lumen LED (tc=25):	3000
Spredningsvinkel [°]:	18°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	18i3 Hurtigkobling
Utsparring [mm]:	Ø115
Montering:	Delvis-innfelt, Tak

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Ingen
Systemeffekt [W]:	32
Spennning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Belastning pr kurs - B10:	14
Belastning pr kurs - B16:	24
Belastning pr kurs - C10:	24
Belastning pr kurs - C16:	40
Startstrøm I _{max} [A]:	25
Startstrøm tid [µs]:	150
Strøm LED [mA]:	700



FDV SPEC SHEET

Suri Recessed

Art. no: 6566-18-3

Ledpro
by NORLUX

PRODUKT

Monteres rett i isolasjon:	No
IP-grad:	IP20
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	125
Høyde [mm]:	75
Bredde [mm]:	125
Vekt [kg]:	1,15