




PRODUCT FAMILY SHEET

Zoom Mini Spotlight

Ledpro
by NORLUX



Zoom Mini Spotlight

Zoom Mini er en relativt liten spotlight for bruk i skinnesystemer. Det unike zoom-patentet gjør det mulig å variere spredningsvinkelen på lyskjeglen fra 5 til 60 grader. Variasjonsmuligheten gjør denne til en svært anvendelig spotlight. Utformingen er i robust støpt aluminium, og leveres i både svart og hvit versjon med 2700K eller 3000K fargetemperatur. Velg mellom on/off, fase kutt- og DALI dimming.

VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
7066-02-560-2	15	900		2700	5-60°	Klar	97	Sort	Fasekutt	Skinne 1-Tenning
7066-02-560-3	15	900		2700	5-60°	Klar	97	Hvit	Fasekutt	Skinne 1-Tenning
7064-02-560-3	15	1300		3000	5-60°	Klar	90	Hvit	Fasekutt	Skinne 3-Tenning
7063-02-560-3	15	1250	687	2700	5-60°	Klar	90	Hvit	Fasekutt	Skinne 3-Tenning
7063-02-560-2	15	1250		2700	5-60°	Klar	90	Sort	Fasekutt	Skinne 3-Tenning
7064-02-560-2	15	1300		3000	5-60°	Klar	90	Sort	Fasekutt	Skinne 3-Tenning
7066-560-3	15	900	687	2700	5-60°	Klar	97	Hvit	Fasekutt	Skinne 1-Tenning
7063-560-3	15	1250		2700	5°-60°	Klar	90	Hvit	Fasekutt	Skinne 3-Tenning
7060-560-2	15	900	511-275	2700	5-60	Klar	80	Sort	Ingen	Skinne 3-Tenning
7060-560-3	15	900	511-276	2700	5-60	Klar	80	Hvit	Ingen	Skinne 3-Tenning
7063-02-560-3-ddd	15	1250		2700	5°-60°	Klar	90	Hvit	DALI2	Skinne 3-Tenning
7063-02-560-2-ddd	15	1250		2700	5°-60°	Klar	90	Sort	DALI2	Skinne 3-Tenning