



## PRODUCT SHEET

Driver On/Off 800mA max 35W 30-44V 18i3 Male/ EPN0034

Art. no: 0300-11

**Ledpro**  
by NORLUX

# Driver On/Off 800mA max 35W 30-44V 18i3 Male/ EPN

Tridonic On/Off driver innstilt på 800mA, max 35W.

Primær side 0,3m kabel med 18i3 (male).

Sekundær side EPN0034 (female).



### SPECIFICATIONS

System Effekt [W]:	35W
Dimming:	Ingen
CC eller CV:	CC
CC [mA]:	800 - mA
CC (driver spenning ut) [V]:	30 - 44V
Maks Spenning ut [V]:	60
Strøm Toleranse [%]:	7,5%
Strøm Ripple [%]:	5%
Strøminnstilling:	ADV Plug (Tridonic)
Forventet Levetid:	100000h
Spenning [V]:	230V 50Hz V
Isolasjonsklasse:	1 or 2
Maks belastning per kurs - B10:	14
Maks belastning per kurs - B16:	24
Maks belastning per kurs - C10:	24
Maks belastning per kurs - C16:	40
Lekkasjestrøm [mA]:	0,45mA
Startstrøm I <sub>max</sub> [A]:	25A
Startstrøm tid [µs]:	200µs
Produsent:	Tridonic
Tilkobling Primær:	18i3 hunn
Tilkobling Sekundær:	EPN0034 hunn
Lengde:	157mm
Høyde:	30mm
Bredde:	43mm
Vekt:	0,1kg