



PRODUCT SHEET

Driver DALI 350mA max 17W 15-49V (one4all) 18i5 DALI/EPN0034

Art. no: 0300-13

Ledpro
by NORLUX

Driver DALI 350mA max 17W 15-49V (one4all) 18i5 DALI

Tridonic DALI driver innstilt på 350mA, max 17W.
Primær side 0,3m kabel med 18i5 DALI (male).
Sekundær side EPN0034 (female).



SPECIFICATIONS

System Effekt [W]:	17W
Dimming:	CLO, Corridor, DALI2, Push, Ready2Mains
CC eller CV:	CC
CC [mA]:	350 - mA
CC (driver spenning ut) [V]:	15 - 49V
Maks Spenning ut [V]:	60
Strøm Toleranse [%]:	3%
Strøm Ripple [%]:	5%
Strøminnstilling:	DALI-2, I-Select 2 Plug (Tridonic), Ready2Ma
Forventet Levetid:	100000h
Spenning [V]:	230V 50Hz V
Isolasjonsklasse:	1 or 2
Maks belastning per kurs - B10:	21
Maks belastning per kurs - B16:	35
Maks belastning per kurs - C10:	40
Maks belastning per kurs - C16:	64
Lekkasjestrøm [mA]:	0,7mA
Startstrøm I _{max} [A]:	20A
Startstrøm tid [μs]:	140μs
Produsent:	Tridonic
Tilkobling Primær:	18i5 DALI hann
Tilkobling Sekundær:	EPN0034 hunn
Lengde:	210mm
Høyde:	30mm
Bredde:	43mm
Vekt:	0,14kg