



PRODUCT SHEET

Driver DALI 700mA max 35W 25-50V (one4all) 18i5 DALI/EPN0034

Art. no: 0300-17

Ledpro
by NORLUX

Driver DALI 700mA max 35W 25-50V (one4all) 18i5 DAL

Tridonic DALI driver innstilt på 700mA, max 35W.

Primær side 0,3m kabel med 18i5 DALI (male).

Sekundær side EPN0034 (female).



SPECIFICATIONS

System Effekt [W]:	35W
Dimming:	CLO, Corridor, DALI2, Push, Ready2Mains
CC eller CV:	CC
CC [mA]:	700 - mA
CC (driver spenning ut) [V]:	25 - 50V
Maks Spenning ut [V]:	60
Strøm Toleranse [%]:	3%
Strøm Ripple [%]:	2%
Strøminnstilling:	DALI-2, I-Select 2 Plug (Tridonic), Ready2Ma
Forventet Levetid:	100000h
Spenning [V]:	230V 50Hz V
Isolasjonsklasse:	1 or 2
Maks belastning per kurs - B10:	14
Maks belastning per kurs - B16:	23
Maks belastning per kurs - C10:	23
Maks belastning per kurs - C16:	38
Lekkasjestrøm [mA]:	0,16mA
Startstrøm I _{max} [A]:	23A
Startstrøm tid [µs]:	200µs
Produsent:	Tridonic
Tilkobling Primær:	18i5 DALI hann
Tilkobling Sekundær:	EPN0034 hunn
Lengde:	210mm
Høyde:	30mm
Bredde:	43mm
Vekt:	0,14kg