



## FDV SPEC SHEET

Base 5700lm 840 Opal 52W 5x1,5mm2 PG IP66 IK08 L=1541mm DALI

Art. no: 10176083

Ledpro  
by NORLUX



# Base 5700lm 840 Opal 52W 5x1,5mm2 PG IP66 IK08 L=



Art. no: 10176083

### LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	5700
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	840
Optikk:	PC Opal

### PRODUKT

IP-grad:	IP66
Vandal klasse:	IK08
Driftstemperatur [°C]:	-25 - 35
Forventet Levetid :	L80B50: 70 000
Farge :	Grå
Lengde [mm]:	1541
Høyde [mm]:	67
Bredde [mm]:	76
Vekt [kg]:	2

### ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	DALI
Systemeffekt [W]:	52
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	12
Maks belastning pr kurs - B16:	19
Maks belastning pr kurs - C10:	20
Maks belastning pr kurs - C16:	31
Startstrøm I <sub>max</sub> [A]:	38
Startstrøm tid [µs]:	163

### MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Hurtigkobling
Gjennomgangskobling (mm2):	5x1,5
Montering:	Tak