



FDV SPEC SHEET


Stream I 6800lm 840 Opal 120° 40W 5x2,5 L:1500mm

Art. no: 102431-02

Ledpro
by NORLUX



Stream I 6800lm 840 Opal 120° 40W 5x2,5 L:1500mm



Art. no: 102431-02

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	6240
Lumen LED (tc=25):	6800
Spredningsvinkel [°]:	120°
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	840
Optikk:	Opal

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Ingen
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <:	0,4
Systemeffekt [W]:	40
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Maks belastning pr kurs - B10:	33
Maks belastning pr kurs - B16:	54
Maks belastning pr kurs - C10:	56
Maks belastning pr kurs - C16:	90
Lekkasjestrøm [mA]:	0,7
Startstrøm I _{max} [A]:	16
Startstrøm tid [µs]:	170
Sokkel :	N/A

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Hurtigkobling
Gjennomgangskobling (mm2):	5x2,5
Montering:	Utenpåliggende, Vegg, Tak, Pendel



FDV SPEC SHEET

Stream I 6800lm 840 Opal 120° 40W 5x2,5 L:1500mm

Art. no: 102431-02



PRODUKT

IP-grad:	IP65
Vandal klasse:	IK08
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 35
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Grå
Lengde [mm]:	1500
Høyde [mm]:	84,5
Bredde [mm]:	79,5
Vekt [kg]:	2
Hoved Materiale:	Polykarbonat