





FDV SPEC SHEET

Dalim Up or Down 1200lm 40° 20W Dark Grey Phasecut

Art. no: 2435-40-7

Ledpro
by NORLUX



Dalim Up or Down 1200lm 40° 20W Dark Grey Phasecut



Art. no: 2435-40-7

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	1101
Lumen LED (tc=25):	1200
Spredningsvinkel [°]:	40°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Optikk:	Klar
MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Utenpåliggende, Vegg

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Fasekutt
Systemeffekt [W]:	20
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	12
Maks belastning pr kurs - B16:	19
Maks belastning pr kurs - C10:	23
Maks belastning pr kurs - C16:	39
Lekkasjestrøm [mA]:	0,1
Startstrøm I _{max} [A]:	4,1
Startstrøm tid [µs]:	1,7
Sokkel :	N/A



FDV SPEC SHEET

Dalim Up or Down 1200lm 40° 20W Dark Grey Phasecut
Art. no: 2435-40-7



PRODUKT

IP-grad:	IP65
Vandal klasse:	IK08
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 50
Farge :	Mørk grå
RAL:	RAL7024
Lengde [mm]:	177
Høyde [mm]:	185
Bredde [mm]:	140
Vekt [kg]:	1,8
Hoved Materiale:	Aluminium