



FDV SPEC SHEET

Izar

Art. no: 3932-01-2-ddd

Ledpro
by NORLUX



Izar



Art. no: 3932-01-2-ddd

LYS TEKNISK

Lumen ut (lm):	5588
Lumen LED (tc=25):	6500
Spredningsvinkel [°]:	90° / 110°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Opal
UGR (<=):	18

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Hurtigkobling
-------------	---------------

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	DALI
Systemeffekt [W]:	54
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	11
Maks belastning pr kurs - B16:	17
Maks belastning pr kurs - C10:	13
Maks belastning pr kurs - C16:	21
Lekkasjestrøm [mA]:	0,7
Startstrøm I _{max} [A]:	30
Startstrøm tid [µs]:	120
Sokkel :	N/A



FDV SPEC SHEET

Izar

Art. no: 3932-01-2-ddd



PRODUKT

IP-grad:	IP20
Vandal klasse:	IK06
Forventet Levetid :	L80B10: 50 000
Farge :	Sort
Høyde [mm]:	82
Bredde [mm]:	600
Vekt [kg]:	7,29