



PRODUCT SHEET

Driver DALI 700mA (7-26) max 18W o4a NFC 18i5 DALI & SM Trid

Art. no: 87500921-700-03

Ledpro
by NORLUX

Driver DALI 700mA (7-26) max 18W o4a NFC 18i5 DALI



SPECIFICATIONS

System Effekt [W]:	20W
Dimming:	CLO, Corridor, DALI, DALI2, Push
Standby power Psb (W) <:	0,4
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <:	0,4
CC eller CV:	CC
CC [mA]:	100 - 1050mA
Maks Spenning ut [V]:	60
Strøm Toleranse [%]:	5%
Strøm Ripple [%]:	5%
Strøminnstilling:	DALI-2, NFC
Forventet Levetid:	100000h
Spenning [V]:	230V 50Hz V
Isolasjonsklasse:	2
Dimming Minimum Level :	1%
Dimming output type:	Amplitude Modulation
Maks belastning per kurs - B10:	70
Maks belastning per kurs - B16:	112
Maks belastning per kurs - C10:	70
Maks belastning per kurs - C16:	112
Lekkasjestrøm [mA]:	0,7mA
Startstrøm I _{max} [A]:	10A
Startstrøm tid [μs]:	80μs
Produsent:	Tridonic
Produsent P/N:	87500921 - Driver LC 20W 100-1050mA 44V
Tilkobling Primær:	18i5 DALI hann
Tilkobling Sekundær:	SM kontakt



PRODUCT SHEET

Driver DALI 700mA (7-26) max 18W o4a NFC 18i5 DALI & SM Trid
Art. no: 87500921-700-03



Lengde:	120mm
Høyde:	29mm
Bredde:	51mm
Vekt:	0,1kg
Omgivelsestemperatur [°C]:	-20 - 45