



PRODUCT SHEET

Driver 350mA (180-500mA) cc 12W DALI2 AcTec SM-plug 18i5DALI

Art. no: IE12D-04

Ledpro
by NORLUX

Driver 350mA (180-500mA) cc 12W DALI2 AcTec SM-plu

12W DALI 2 driver med 18i5DALI kobling på primær siden.
Forhåndsinnstilt på 350mA.



SPECIFICATIONS

System Effekt [W]:	12W
Dimming:	DALI2
CC eller CV:	CC
CC [mA]:	350 - mA
CC (driver spenning ut) [V]:	12 - 34V
Maks Spenning ut [V]:	70
Strøm Toleranse [%]:	5%
Strøm Ripple [%]:	40%
Forventet Levetid:	30000h
Spenning [V]:	230V 50Hz V
Isolasjonsklasse:	2
Dimming Minimum Level :	1%
Maks belastning per kurs - B10:	11
Maks belastning per kurs - B16:	18
Maks belastning per kurs - C10:	24
Maks belastning per kurs - C16:	39
Lekkasjestrøm [mA]:	0,7mA
Startstrøm I _{max} [A]:	15A
Startstrøm tid [μs]:	300μs
Produsent:	AcTEC
Tilkobling Primær:	18i5 DALI hann
Tilkobling Sekundær:	SM kontakt
Lengde:	114mm
Høyde:	54mm
Bredde:	24mm
Vekt:	0,11kg