



## PRODUCT SHEET

Driver 350mA cc 4W (6-12V) Phasecut Mini AcTec

Art. no: MINID35004NT

Ledpro  
by NORLUX

# Driver 350mA cc 4W (6-12V) Phasecut Mini AcTec

Dimbar LED driver for konstant strøm (350mA) 4W.

Faseavsnitt dim.

Svært lave bygge mål, monteres enkelt inn i vegg- og takbokser.



### SPECIFICATIONS

System Effekt [W]:	4W
Dimming:	Fasekutt
CC eller CV:	CC
CC [mA]:	350 - mA
CC (driver spenning ut) [V]:	6 - 12V
Maks Spenning ut [V]:	12
Strøm Toleranse [%]:	5%
Strøm Ripple [%]:	50%
Forventet Levetid:	30000h
Spenning [V]:	230V 50Hz V
Isolasjonsklasse:	2
Dimming Minimum Level :	1%
Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Maks belastning per kurs - B10:	35
Maks belastning per kurs - B16:	56
Maks belastning per kurs - C10:	74
Maks belastning per kurs - C16:	118
Startstrøm I <sub>max</sub> [A]:	5A
Startstrøm tid [μs]:	300μs
Produsent:	AcTEC
Produsent P/N:	MINID35004NT - Driver 350mA cc 4W (6-12V
Farge :	Hvit
Lengde:	53mm
Høyde:	21mm
Bredde:	27mm
Vekt:	0,04kg