



PRODUCT FAMILY SHEET

Universal G2 IP44 Base

Ledpro
by NORLUX



Universal G2 IP44 Base

Universal er en elegant og sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Enkel installasjon med gjennomgangstilkobling. Lav blending og opptil 150lm/W. Armaturen kommer med DIP-switch, som lar deg tilpasse effektnivået etter behov og Kelvin kan endres mellom 3000K og 4000K. Tilgjengelig i lengdene 600mm, 1200mm og 1500mm i av/på, sensor (Microwave) eller DALI versjon. Dette produktet er også tilgjengelig med en mikrobølgesensor med trådløs kommunikasjon mellom armaturene, med Norlux Wireless Connect system for kontroll.

VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
102471-105-3	0/16/13/1	3200	2950	3000-4000K	105°	Micropris.	80	Hvit	Ingen	Hurtigkoblingx2
102471-NW-105 -3	20	2450	2200	3000	105°	Micropris.	80	Hvit	x Wireless C	Hurtigkoblingx2
102472-105-3	0/35/29/	6500	6100	3000-4000K	105°	Micropris.	80	Hvit	Ingen	Hurtigkoblingx2
102472-MW-105 -3	0/35/29/	6500	6100	3000-4000K	105°	Micropris.	80	Hvit	Sensor (MW)	Hurtigkoblingx2
102472-NW-105 -3	40	5800	5200	3000-4000K	105°	Micropris.	80	Hvit	x Wireless C	Hurtigkoblingx2
102472-105-3- ddd	40	6500	6100	3000-4000K	105°	Micropris.	80	Hvit	DALI2	Hurtigkoblingx2
102473-105-3	7/40/33/	8000	7300	3000-4000K	105°	Micropris.	80	Hvit	Ingen	Hurtigkoblingx2
102473-MW-105 -3	7/40/33/	8000	7300	3000-4000K	105°	Micropris.	80	Hvit	Sensor (MW)	Hurtigkoblingx2
102473-NW-105 -3	47	6800	6110	3000-4000K	105°	Micropris.	80	Hvit	x Wireless C	Hurtigkoblingx2
102473-105-3- ddd	47	8000	7300	3000-4000K	105°	Micropris.	80	Hvit	DALI2	Hurtigkoblingx2