



FDV SPEC SHEET

Ledstripekampanje Phasecut 5

Art. no: 102931-05

Ledpro
by NORLUX



Ledstripekampanje Phasecut 5



Art. no: 102931-05

LYS TEKNISK

| | |
|----------------------------|------|
| Fargetemperatur [K]: | 2700 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 90 |
| Fargekode: | 927 |
| Lumen ut [lm/ m]: | 1100 |
| Lumen / W: | 77 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Spredningsvinkel [°]: | 120° |
| LED pr. meter: | 120 |

ELEKTRISK DATA

| | |
|---------------|--------------------|
| Spenning [V]: | 24VDC |
| Effekt [W/m]: | 14,4 |
| Dimming: | Avhengig av driver |

MONTERING / TILKOBLING

| | |
|---------------------|-------------------|
| Montering: | Selvklebende tape |
| Må legges i profil: | No |
| Tilkobling: | Kabel 2m |
| Klippepunkt [mm]: | 50 |
| Maks lengde [m]: | 5 |

PRODUKT

| | |
|------------|------|
| IP-grad: | IP20 |
| Lengde: | 5000 |
| Bredde: | 10 |
| Vekt [kg]: | 0,15 |