






## FDV SPEC SHEET

Dalim Up or Down 1200lm 40° 20W Dark Grey Phasecut  
Art. no: 2435-40-7

**Ledpro**  
by NORLUX



# Dalim Up or Down 1200lm 40° 20W Dark Grey Phasecut



Art. no: 2435-40-7

LYS TEKNISK		ELEKTRISK DATA	
Lyskilde :	LED (innebygget)	Dimmetype:	Faseavsnitt
Lumen ut (lm):	1101	Systemeffekt [W]:	20
Lumen LED (tc=25):	1200	Spennning [V]:	230V 50Hz
Spredningsvinkel [°]:	40°	Isolasjonsklasse:	1
Fargetemperatur [K]:	3000	Maks belastning pr kurs - B10:	12
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80	Maks belastning pr kurs - B16:	19
Fargekode:	830	Maks belastning pr kurs - C10:	23
Optikk:	Klar	Maks belastning pr kurs - C16:	39
<b>MONTERING / TILKOBLING</b>		Lekkasjestrøm [mA]:	0,1
Tilkobling:	Hurtigkobling	Startstrøm I <sub>max</sub> [A]:	4,1
Montering:	Utenpåliggende, Vegg	Startstrøm tid [µs]:	1,7
		Sokkel :	N/A



## FDV SPEC SHEET

Dalim Up or Down 1200lm 40° 20W Dark Grey Phasecut  
Art. no: 2435-40-7



### PRODUKT

IP-grad:	IP65
Vandal klasse:	IK08
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 50
Forventet Levetid :	L80: 100 000
Farge :	Mørk grå
RAL:	RAL7024
Lengde [mm]:	177
Høyde [mm]:	185
Bredde [mm]:	140
Vekt [kg]:	1,8
Hoved Materiale:	Aluminium