




## PRODUCT FAMILY SHEET

Universal IP44

Ledpro  
by NORLUX



## Universal IP44

Universal og elegant sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Den monteres enkelt i tak, på vegg eller på armaturskinner. Armaturhuset er produsert i stål, lakkert med hvit epoxy pulverlakk. Endestykker i sprøytstøpt PC og avdekning i opal PMMA.

### VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
8076-MW-105-3	31	4200	3860	4000	105°	PMMA Opal	80	Hvit	Sensor (MW)	Hurtigkobling
8077-105-3	52	6500	6087	4000	105°	PMMA Opal	80	Hvit	Ingen	Hurtigkobling
8071-MW-105-3	31	4000	3650	3000	105°	PMMA Opal	80	Hvit	Sensor (MW)	Hurtigkobling
8070-MW-105-3	16	2000	1782	3000	105°	PMMA Opal	80	Hvit	Sensor (MW)	Hurtigkobling
8076-105-3-ddd	31	4200	3860	4000	105°	PMMA Opal	80	Hvit	DALI2	Hurtigkobling
8071-105-3-ddd	31	4000	3650	3000	105°	PMMA Opal	80	Hvit	DALI2	Hurtigkobling
8076-105-3	31	4200	3860	4000	105°	PMMA Opal	80	Hvit	Ingen	Hurtigkobling
8070-105-3	16	2000	1782	3000	105°	PMMA Opal	80	Hvit	Ingen	Hurtigkobling