



## PRODUCT SHEET

Ledstripekampanje Phasecut 3

Art. no: 102931-03

Ledpro  
by NORLUX

# Ledstripekampanje Phasecut 3

## Lyssterk LED-stripe for gang, arbeidsrom og kjøkken



Opplev kraften i moderne LED-teknologi med hele 28,8 watt per meter LED-stripe. Med en fargetemperatur på 3000K, gir den en varm og komfortabel belysning som fremhever hjemmets detaljer. Den høye fargegjengivelsen (CRI 90) sikrer nøyaktige farger, mens den fleksible designen og de praktiske klippepunktene hver 5 cm gir full tilpasning til alle rom. Dette er LED-stripen for deg som ønsker kraftig lys med en fargetemperatur på 3000K.

Sammenlignet med den varmere 2700K, gir 3000K et litt kjøligere, men fortsatt behagelig og varmt lys. Denne fargetemperaturen er ideell for å skape en moderne og frisk atmosfære, samtidig som den fortsatt bevarer en koselig følelse – perfekt for områder der du trenger litt ekstra lysstyrke uten at det blir for kaldt.

Hvorfor velge denne LED-stripen?

Enkel installasjon: Rask montering med selvklebende tape

Høy ytelse: 120 LED per meter gir sterk og jevn lysfordeling

Fleksibel: Klipp til ønsket lengde for tilpasning i enhver situasjon

Klippepunkt: Hver 50 mm for maksimal fleksibilitet

Energisparende: Effektiv med 75 lm/W

Dimbar: Juster lysstyrken enkelt med medfølgende dimbare LED-driver

Spesifikasjoner:

Lengde: 3000 mm

Bredde: 10 mm

Fargetemperatur: 3000K

CRI: 90

Spredningsvinkel: 120°

LED per meter: 120

IP-grad: 20 (kun for innendørs bruk)

Elektriske data:

Spenning: 24VDC

Effekt: 28,8 W/m

Pakken inkluderer:

1 stk. LED-stripe på 3 meter

1 stk. Dimbar faseavsnitt LED-driver

Vi anbefaler å montere LED-stripen i en aluminiumsprofil for bedre varmeavledning, lengre levetid og en jevnere lysfordeling, samt for et elegant utseende. Se tilbehør nedenfor for å fullføre installasjonen din med stil.



### SPECIFICATIONS

Fargetemperatur [K]: 3000K

Fargegjengivelse [CRI/Ra]: 90

Fargekode: 930

Lumen ut [lm/ m]: 2160lm/m

Lumen / W: 75lm/w

Fargetoleranse [SDCM]: 3

Spredningsvinkel [°]: 120°

LED pr. meter: 120

Spenning [V]: 24VDC

Effekt [W/m]: 28,8

Dimmetype: Avhengig av driver

Montering: Selvklebende tape

Må legges i profil: Yes

Tilkobling: Kabel 2m

Klippepunkt [mm]: 50mm

Maks lengde [m]: 3m

IP-grad: IP20

Lengde: 3000mm

Bredde: 10mm

Vekt: 0,15kg