



## PRODUCT SHEET

Ledstripekampanje Phasecut 6

Art. no: 102931-06

Ledpro  
by NORLUX

# Ledstripekampanje Phasecut 6

## Lys opp uteområder, bod eller garasje med stil og funksjonalitet



Vår 14,4 watt per meter LED-stripe er den perfekte løsningen for områder som krever robust belysning. Med en IP65-klassifisering er den godt beskyttet mot vannsprut og støv, noe som gjør den ideell for utendørs bruk eller i fuktige miljøer som garasje og bod. Den varme fargetemperaturen på 2700K gir et behagelig lys som er både funksjonelt og innbydende, samtidig som den høye fargegjengivelsen (CRI 90) sikrer nøyaktige og naturlige farger. Hvorfor velge vår LED-stripe for uteområdet?

- Værbestandig: IP65-klassifiseringen gjør den egnet for utendørs bruk og fuktige områder
- Høy ytelse: 120 LED per meter gir sterkt, jevnt lys i garasjer, boder eller langs uteområder
- Fleksibel: Klipp LED-stripen til ønsket lengde, med klippepunkter hver 50 mm
- Energisparende: Effektiv belysning med lavt energiforbruk på 14,4 W/m
- Dimbar: Juster lysstyrken etter behov med medfølgende LED-driver

### Spesifikasjoner:

- Lengde: 500cm mm
- Bredde: 12,5 mm
- Høyde: 4 mm
- Vekt: 0,15 kg
- Fargetemperatur: 2700K (varm hvit)
- Effekt: 14,4 W/m
- CRI: 90
- Spredningsvinkel: 120°
- LED per meter: 120
- IP-grad: 65 (vann- og støvbestandig)

### Pakken inkluderer:

- 1 stk. LED-stripe på 5 meter (IP65)
- 1 stk. dimbar LED-driver 75W (IP20)

For å sikre lengre levetid og optimal lysfordeling, anbefaler vi å montere LED-stripen i en aluminiumsprofil. Dette gir bedre varmeavledning, et jevnere lysbilde, og et stilrent utseende.



SPECIFICATIONS	
Fargetemperatur [K]:	2700K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	927
Lumen ut [lm/ m]:	1110lm/m
Lumen / W:	77lm/w
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Spredningsvinkel [°]:	120°
LED pr. meter:	120
Spenning [V]:	24VDC
Effekt [W/m]:	14,4
Dimmetype:	Avhengig av driver
Montering:	Selvklebende tape
Må legges i profil:	No
Tilkobling:	Kabel 2m
Klippepunkt [mm]:	50mm
IP-grad:	IP65
Lengde:	5000mm
Høyde:	4mm
Bredde:	12,5mm
Vekt:	0,15kg