



## PRODUCT SHEET

Ledstripekampanje Phasecut 9

Art. no: 102931-09

**Ledpro**  
by NORLUX

# Ledstripekampanje Phasecut 9



## Opplev kraften i LED-teknologi med denne LED-stripen med hele 28,8 watt per meter LED-stripe

Den varme fargetemperaturen på 2700K tilsvarer et klassisk glødelampes varme skimmer, mens den høye fargegjengivelsen (CRI 90) sikrer at fargene i hjemmet ditt gjengis nøyaktig. Enkel installasjon med klippepunkt hver 5 cm og selvklebende tape. Medfølgende er dimbar LED-driver for full kontroll over lysstyrken. Hvorfor velge våre LED-striper?

- Enkel installasjon: Selvklebende tape for rask og enkel montering
- Høy ytelse: 120 LED per meter gir et sterkt og jevnt lys
- Fleksibel: Klipp til ønsket lengde og plasser hvor som helst
- Klippepunkt: Hver 50mm
- Energisparende: Høy effektivitet på 75 lm/W
- Dimbar: Full kontroll over lysstyrken med vår brukervennlige dimmer

- Klippepunkt: Hver 50mm

Spesifikasjoner:

- Lengde: 3000 mm
- Bredde: 10 mm
- IP-grad: 20 (innendørs bruk)
- Fargetemperatur: 2700K
- CRI: 90

Pakken inkluderer:

- 1 stk. LED-stripe på 3 meter
- 1 stk. Dimbar faseavsnitt LED-driver
- 1 stk. Strømkabel 2 meter, hvit

LED-driver dimensjoner:

- Lengde (mm) 321mm
- Bredde (mm) 27mm
- Høyde (mm) 18,2mm

Vi anbefaler å montere LED-stripen i en aluminiumsprofil for bedre varmeavledning, lengre levetid, jevnere lysfordeling og ikke minst en elegant finish. Se tilbehør under.



### SPECIFICATIONS

Fargetemperatur [K]: 2700K

Fargegjengivelse [CRI/Ra]: 90

Fargekode: 927

Lumen ut [lm/ m]: 2160lm/m

Lumen / W: 75lm/w

Fargetoleranse [SDCM]: 3

Spredningsvinkel [°]: 120°

LED pr. meter: 120

Spenning [V]: 24VDC

Effekt [W/m]: 28,8

Dimmetype: Avhengig av driver

Montering: Selvklebende tape

Må legges i profil: Yes

Tilkobling: Kabel 2m

Klippepunkt [mm]: 50mm

Maks lengde [m]: 3m

IP-grad: IP20

Lengde: 3000mm

Bredde: 10mm

Vekt: 0,15kg