




PRODUCT FAMILY SHEET

Uniplus Interior



Uniplus Interior

Uniplus er høyeffektiv armatur som gir utmerket lyskvalitet. Spesielt designet for å erstatte eldre T8 og T5 armaturer. Med fokus på energibesparelse tilbyr Uniplus imponerende ytelse, som i sin tur bidrar til reduserte driftskostnader. Enkel installasjon med 2,5mm² gjennomgangstilkobling. Lav blending med UGR19 og opptil 150lm/W. Armaturen kommer med DIP-switch, som lar deg tilpasse effektnivået etter behov. Med microprismatiske diffuser sikres en jevn og behagelig lysfordeling over hele området, og med en levetid på L80B10 = 100 000 timer, er vedlikeholdsbehovet minimert. Kan også monteres nedhengt. Naturlige bruksområder er skoler, kontorer, lager, garasjer og tekniske rom. Armaturen har IP40 klassifisering. Varianter: Tilgjengelig i lengdene 120cm og 150cm. Bredde: 16,2cm. Høyde 49,5mm. En versjon med DALI (150cm) er også tilgjengelig for de som søker mer avanserte lysstyringssystemer. Justerbart effektnivå Med DIP-switch kan du endre effektnivået. Effektnivå: Uniplus, 120cm: 31W = 4500lm | 27W = 3933lm | 23W = 3390lm | 18W = 2700lm Effektnivå: Uniplus, 150cm: 39W = 5670lm | 34W = 5000lm | 28W = 4130lm | 23W = 3470lm

VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
103052-90-3	3/29/34/	6200	5670	3000	90°	Micropris.	80	Hvit	Ingen	Hurtigkobling
103052-90-3-d dd	34W	5200	4590	3000	90°	Micropris.	80	Hvit	DALI2	Terminalx2
103050-90-3	8/22/27/	5000	4500	3000	90°	Micropris.	80	Hvit	Ingen	Hurtigkoblingx2