



FDV SPEC SHEET

LED Strip SOB 9,6W/m

Art. no: SC-103030-24-4000-5



LED Strip SOB 9,6W/m



Art. no: SC-103030-24-4000

LYS TEKNISK

| | |
|----------------------------|------|
| Fargetemperatur [K]: | 4000 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 90 |
| Fargekode: | 940 |
| Lumen ut [lm/ m]: | 1200 |
| Lumen / W: | 110 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Spredningsvinkel [°]: | 150° |
| LED pr. meter: | 288 |

ELEKTRISK DATA

| | |
|---------------|--------------------|
| Spenning [V]: | 24VDC |
| Effekt [W/m]: | 9,6 |
| Dimming: | Avhengig av driver |

MONTERING / TILKOBLING

| | |
|---------------------|-------------------|
| Montering: | Selvklebende tape |
| Må legges i profil: | No |
| Tilkobling: | Kabel 2m |
| Klippepunkt [mm]: | 55.56 |
| Maks lengde [m]: | 5 |

PRODUKT

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| IP-grad: | IP20 |
| Forventet Levetid : | 50 000 |
| Lengde: | 5000 |
| Høyde: | 8 |
| Bredde: | 3 |
| Materiale 2: | PCB board: Silica, vitreous Al |