



## PRODUCT SHEET

Driver DALI 900mA Panel max 45W (one4all) 18i5 DALI/EPN0034

Art. no: 0300-04



# Driver DALI 900mA Panel max 45W (one4all) 18i5 DALI

Tridonic DALI driver innstilt på 900mA, max 45W.

Primær side 0,3m kabel med 18i5 DALI (male).

Sekundær side EPN0034 (female).

Kan også benyttes som switch-dim/ push-dim.



### SPECIFICATIONS

System Effekt [W]:	45W
Dimming:	CLO, Corridor, DALI2, Push, Ready2Mains
CC eller CV:	CC
CC [mA]:	900 - mA
CC (driver spenning ut) [V]:	25 - 50V
Maks Spenning ut [V]:	60
Strøm Toleranse [%]:	3%
Strøm Ripple [%]:	2%
Strøminnstilling:	DALI-2, I-Select 2 Plug (Tridonic), Ready2Ma
Forventet Levetid:	100000h
Spenning [V]:	230V 50Hz V
Isolasjonsklasse:	1 or 2
Dimming output type:	Amplitude Modulation
Maks belastning per kurs - B10:	14
Maks belastning per kurs - B16:	23
Maks belastning per kurs - C10:	23
Maks belastning per kurs - C16:	38
Lekkasjestrøm [mA]:	0,16mA
Startstrøm I <sub>max</sub> [A]:	23A
Startstrøm tid [μs]:	200μs
Produsent:	Tridonic
Tilkobling Primær:	18i5 DALI hann
Tilkobling Sekundær:	EPN0034 hunn
Lengde:	210mm
Høyde:	30mm
Bredde:	43mm
Vekt:	0,14kg