





FDV SPEC SHEET

Silla K 4750lm 830 30° 30W IP65 GR Surface

Art. no: 3920-7-30-1

Ledpro
by NORLUX



Silla K 4750lm 830 30° 30W IP65 GR Surface



Art. no: 3920-7-30-1

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen LED (tc=25):	4750
Spredningsvinkel [°]:	30
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Fargetoleranse [SDCM]:	3

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Kabel
-------------	-------

PRODUKT

IP-grad:	IP65
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Grå
Lengde [mm]:	150
Høyde [mm]:	265
Bredde [mm]:	150

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Ingen
Systemeffekt [W]:	30
Spennning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	21
Maks belastning pr kurs - B16:	34
Maks belastning pr kurs - C10:	42
Maks belastning pr kurs - C16:	68
Startstrøm I _{max} [A]:	15
Startstrøm tid [µs]:	250
Strøm LED [mA]:	800