




FDV SPEC SHEET

Z Line EMG Louvre 8500lm 827 49W WH Wide 2x18i5

Art. no: 101240-2-E-02-3



Z Line EMG Louvre 8500lm 827 49W WH Wide 2x18i5



Art. no: 101240-2-E-02-3

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	6470
Lumen LED (tc=25):	8500
Spredningsvinkel [°]:	110°
Fargetemperatur [K]:	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	827
Optikk:	Crossblade

PRODUKT

IP-grad:	IP20
Driftstemperatur [°C]:	0 - 25
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
RAL:	RAL9016
Lengde [mm]:	1539
Høyde [mm]:	86
Bredde [mm]:	92
Vekt [kg]:	4,5

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Ingen
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Systemeffekt [W]:	46
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	16
Maks belastning pr kurs - B16:	26
Maks belastning pr kurs - C10:	27
Maks belastning pr kurs - C16:	43
Lekkasjestrøm [mA]:	0,5
Startstrøm I _{max} [A]:	41
Startstrøm tid [µs]:	124
Strøm LED [mA]:	350

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	18i5 Hurtigkobling
Montering:	Tak, Utenpåliggende