




FDV SPEC SHEET

Riva G2

Art. no: 102603-01-1



Riva G2



Art. no: 102603-01-1



FDV SPEC SHEET

Riva G2

Art. no: 102603-01-1



LYS TEKNISK

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Lumen ut (lm): | 1430 |
| Lumen LED (tc=25): | 65 |
| Spredningsvinkel [°]: | 120° |
| Fargetemperatur [K]: | 4000 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 90 |
| Fargekode: | 940 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Optikk: | Frosted |
| UGR (<=): | 26 |
| Dimmetype: | Ingen |
| Flimmerfri: | Ja |
| Systemeffekt [W]: | 15.8 |
| Spenning [V]: | 24VDC |
| Isolasjonsklasse: | 2 |
| Sokkel : | N/A |
| Strøm LED [mA]: | 150 |
| Spenning LED Min [V]: | 3 |
| Spenning LED Max [V]: | 3,4 |
| Tilkobling: | Riva 2-pin kontakt |
| Montering: | Tak, Utenpåliggende, Vegg |
| IP-grad: | IP44 |
| Vandal klasse: | IK08 |
| Driftstemperatur [°C]: | -20 - 40 |
| Forventet Levetid : | L80B10: 100 000 |
| Farge : | Sølv |
| Lengde [mm]: | 1125 |
| Høyde [mm]: | 14 |
| Bredde [mm]: | 20 |
| Vekt [kg]: | 0,248 |
| Hoved Materiale: | Aluminium 6063 |
| Diffusere Materiale: | Polykarbonat |
| Materiale 2: | PCB board: Silica, vitreous Al |