



FDV SPEC SHEET

Linea Extrude

Art. no: 19037-01-2

Ledpro
by NORLUX



Linea Extrude



A⁺⁺

Art. no: 19037-01-2

LYS TEKNISK

| | |
|----------------------------|------------------|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Lumen ut (lm): | 3974 |
| Lumen LED (tc=25): | 4372 |
| Spredningsvinkel [°]: | 90 |
| Fargetemperatur [K]: | 4000 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80 |
| Fargekode: | 840 |
| Optikk: | Opal |

MONTERING / TILKOBLING

| | |
|-------------|------------------|
| Tilkobling: | Skinne 3-Tenning |
| Montering: | Skinne, Tak |

PRODUKT

| | |
|--------------|------|
| IP-grad: | IP20 |
| Farge : | Sort |
| Lengde [mm]: | 1150 |
| Høyde [mm]: | 75 |
| Bredde [mm]: | 80 |
| Vekt [kg]: | 2550 |

ELEKTRISK DATA

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Dimmetype: | Ingen |
| Systemeffekt [W]: | 38 |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Isolasjonsklasse: | 1 |
| Maks belastning pr kurs - B10: | 35 |
| Maks belastning pr kurs - B16: | 55 |
| Maks belastning pr kurs - C10: | 40 |
| Maks belastning pr kurs - C16: | 60 |
| Startstrøm I _{max} [A]: | 5 |
| Startstrøm tid [µs]: | 37 |
| Strøm LED [mA]: | 350 |