






## FDV SPEC SHEET

Regor 600lm 830 25° 6W Brushed Steel

Art. no: 2565-25-1

**Ledpro**  
by NORLUX



## Regor 600lm 830 25° 6W Brushed Steel



A

Art. no: 2565-25-1

### LYS TEKNISK

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Lumen LED (tc=25):         | 600  |
| Spredningsvinkel [°]:      | 25°  |
| Fargetemperatur [K]:       | 3000 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80   |
| Fargekode:                 | 830  |
| Optikk:                    | Klar |

### MONTERING / TILKOBLING

|             |                |
|-------------|----------------|
| Tilkobling: | Terminal       |
| Montering:  | Bakke, Innfelt |

### PRODUKT

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| IP-grad:               | IP67         |
| Vandal klasse:         | IK10         |
| Driftstemperatur [°C]: | -20 - 50     |
| Farge :                | Børstet Stål |
| Høyde [mm]:            | 155          |
| Bredde [mm]:           | 120          |
| Vekt [kg]:             | 0,9          |

### ELEKTRISK DATA

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Dimmetype:        | Faseavsnitt |
| Systemeffekt [W]: | 6           |
| Spennning [V]:    | 230V 50Hz   |
| Isolasjonsklasse: | 1           |
| Sokkel :          | N/A         |