



PRODUCT FAMILY SHEET

Cuna

Ledpro
by NORLUX



Cuna

Cuna er en slitesterk og funksjonell lysarmatur utviklet for krevende miljøer som bilvask, fjøs, parkeringshus og kjølerom. Med IP66, er den godt rustet mot vann, samtidig som den leverer jevn og effektiv belysning med en bred 120° lysspredning.

Armaturen har gjennomgangskobling (5×2,5 mm²) for enkel og effektiv installasjon. Den kan monteres både som nedhengt eller som utenpåliggende.

To varianter tilpasset ulike bruksområder:

-

Cuna C er godt egnet til bruk i kjølerom og parkeringshus

-

Cuna er ideell for fjøs og bilvask, utstyrt med GRP og PMMA-difuser for å tåle eksponering mot kjemikalier som for eksempel ammoniakk.

Den finnes i 1520 mm lengde og leveres med on/off eller DALI-styring. I tillegg er EMG-modeller tilgjengelig for bestilling.

VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
102966-120-1	5/55/46/	11400	10400	30/35/4000	120	MMA Prismati	80	Lys Grå	Ingen	Terminal
102966-E-120-1	5/55/46/	11400	10400	30/35/4000	120	MMA Prismati	80	Lys Grå	Ingen	Terminal
102966-E-120-1-ddd	65	11400	10400	30/35/4000	120	MMA Prismati	80	Lys Grå	DALI2	Terminal
102967-120-1	65-37	11400	10400	6500	120°	MMA Prismati	80	Lys Grå	Ingen	Terminal
102966-120-1- ddd	65	11400	10400	30/35/4000	120	MMA Prismati	80	Lys Grå	DALI2	Terminal