





## PRODUCT FAMILY SHEET

Leila C Mini Surface



# Leila C Mini Surface

Leila C Mini Surface er en elegant og effektiv belysningsløsning, perfekt for hytter, hoteller, kontorer og boliger. Denne allsidige overflatemonterte armaturen gir et behagelig lys og bidrar til et stilrent interiør. Den er spesielt nyttig i rom der plass er en begrensning, samtidig som den skaper en varm atmosfære.

Produktet har en lumenutgang på 3000 lm og bruker kun 20 W, noe som gir en lysstyrke på 136 lm/W. Den klare linsen gir en strålingsvinkel på 70°, og den har en fargetemperatur på 3000 K for en naturlig hvit belysning. Med en levetid på 100 000 timer og klassifisering i energiklasse A++ - A, kan du være trygge på at Leila C Mini Surface leverer høy ytelse og energieffektivitet.

Armaturen har IP-grad IP20, og kan operere optimalt i temperaturer fra -25 °C til 50 °C. Den har også beskyttelsesklasse 1 og er utstyrt med hurtigkobling for enkel installasjon.

## VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
101360-70-2	20	3000	2715	3000	70°	Klar	80	Sort	Ingen	Hurtigkobling
101360-70-3	20	3000	2715	3000	70°	Klar	80	Hvit	Ingen	Hurtigkobling
101360-70-2-d dd	20	3000	2715	3000	70°	Klar	80	Sort	DALI	Hurtigkobling
101360-70-3-d dd	20	3000	2715	3000	70°	Klar	80	Hvit	DALI	Hurtigkobling