



PRODUCT FAMILY SHEET

Universal G2 NWC IP44



Universal G2 NWC IP44

Smart lysstyring gjort enkelt!

Universal er en elegant og sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Enkel installasjon med gjennomgangstilkobling. Lav blending og opptil 150lm/W. Med Norlux Wireless Connect integrert i armaturen, har du moderne lysstyringsteknologi uten behov for ekstra kabling. Da åpnes mulighetene for styring, dimming, individuell gruppering og sensorikk helt trådløst med Bluetooth-kommunikasjon.

Enkel installasjon- Bytt enkelt ut gamle armaturer og bruk den eksisterende kablingen- All teknologi er innebygd i armaturen ingen ekstra kabling eller styringsbokser

Smart og fleksibel styring- Gratis Norlux Wireless Connect-app for iOS/Android- Mulighet for dimming, gruppering, trådløs sensorikk og fjernstyring direkte fra mobilen- Kostnadseffektivt og brukervennlig, uten abonnement eller eksterne enheter

Enkel programmering via smarttelefon (iOS eller Android)

[Norlux Wireless Connect . iOS](#)

[Norlux Wireless Connect . Android](#)

VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
102473-NW-105 -3	47	6800	6110	3000-4000K	105°	Micropris.	80	Hvit	x Wireless C	Hurtigkoblingx2
102472-NW-105 -3	40	5800	5200	3000-4000K	105°	Micropris.	80	Hvit	x Wireless C	Hurtigkoblingx2
102471-NW-105 -3	20	2450	2200	3000	105°	Micropris.	80	Hvit	x Wireless C	Hurtigkoblingx2