



PRODUCT SHEET

Driver DALI 900mA Panel max 45W 18i5 DALI/EPN0034

Art. no: 0300-25



Driver DALI 900mA Panel max 45W 18i5 DALI/EPN0034



SPECIFICATIONS

System Effekt [W]:	45W
Dimming:	DALI2
Standby power Psb (W) <:	0,5
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <:	0,4
Flimmerfri:	Ja
CC eller CV:	CC
CC [mA]:	350 - 1000mA
CC (driver spenning ut) [V]:	25 - 70V
Maks Spenning ut [V]:	80
Strøm Toleranse [%]:	5%
Strøm Ripple [%]:	40%
Forventet Levetid:	100000h
Spenning [V]:	230V 50HzV
Isolasjonsklasse:	2
Dimming Minimum Level :	1%
Dimming output type:	Amplitude Modulation
Maks belastning per kurs - B10:	8
Maks belastning per kurs - B16:	14
Maks belastning per kurs - C10:	18
Maks belastning per kurs - C16:	29
Lekkasjestrøm [mA]:	0,7mA
Startstrøm I _{max} [A]:	20A
Startstrøm tid [µs]:	300µs
Produsent:	AcTEC
Produsent P/N:	IE45D - Driver 350/400/500/600/700/800/
Tilkobling Primær:	18i5 DALI hann



PRODUCT SHEET

Driver DALI 900mA Panel max 45W 18i5 DALI/EPN0034

Art. no: 0300-25



Tilkobling Sekundær:	EPN0034 hunn
Lengde:	140mm
Høyde:	27mm
Bredde:	70mm
Vekt:	0,25kg