



FDV SPEC SHEET

Panel Round

Art. no: 101271-01-3

Ledpro
by NORLUX



Panel Round



A⁺

Art. no: 101271-01-3

LYS TEKNISK

Lyskilde:	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	3421
Lumen LED (tc=25):	3500
Spredningsvinkel [°]:	90°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Optikk:	Opal

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Depending on driver
Utsparring [mm]:	360
Montering:	Innfelt, Tak

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Avhengig av driver
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Systemeffekt [W]:	35
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	14
Maks belastning pr kurs - B16:	23
Maks belastning pr kurs - C10:	23
Maks belastning pr kurs - C16:	38
Lekkasjestrøm [mA]:	0,16
Startstrøm I _{max} [A]:	23
Startstrøm tid [µs]:	200
Strøm LED [mA]:	900
Spenning LED Min [V]:	33
Spenning LED Max [V]:	38



FDV SPEC SHEET

Panel Round

Art. no: 101271-01-3



PRODUKT

IP-grad:	IP20
Driftstemperatur [°C]:	-10 - 40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
RAL:	RAL9016
Høyde [mm]:	30
Bredde [mm]:	400
Vekt [kg]:	1,62