




FDV SPEC SHEET

Lorenzo II 930 20° 2W 2A-USB + USB-C BK 3m cable

Art. no: 101641-01-20-2

Ledpro
by NORLUX



Lorenzo II 930 20° 2W 2A-USB + USB-C BK 3m cable



Art. no: 101641-01-20-2

LYS TEKNISK

Lyskilde:	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	130
Lumen LED (tc=25):	150
Spredningsvinkel [°]:	20°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Terminal
Montering:	Vegg

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Ingen
Flimmerfri:	Ja
Systemeffekt [W]:	2
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Maks belastning pr kurs - B10:	40
Maks belastning pr kurs - B16:	70
Maks belastning pr kurs - C10:	72
Maks belastning pr kurs - C16:	119
Startstrøm I _{max} [A]:	15
Startstrøm tid [µs]:	50
Strøm LED [mA]:	300



FDV SPEC SHEET

Lorenzo II 930 20° 2W 2A-USB + USB-C BK 3m cable

Art. no: 101641-01-20-2



PRODUKT

IP-grad:	IP20
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Sort
RAL:	RAL9016
Lengde [mm]:	70
Høyde [mm]:	210
Bredde [mm]:	68
Vekt [kg]:	0,71
Hoved Materiale:	Aluminium