



## PRODUCT FAMILY SHEET

Cylinder 60

**Ledpro**  
by NORLUX



# Cylinder 60

Cylinder 60 er en moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlightsen kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse. Den leveres med lysspredning på 15°, 25° eller 38° og fargetemperatur på 2700K, 3000K eller Dim 2 Warm (3000-2000K). Dette gjør armaturen egnet til bruk i både private boliger, hytter og restauranter. Cylinder 60 er tilgjengelig i svart eller hvit farge og i versjoner for både 1-fas og 3-fas skinner. L175mm Ø60mm.

## VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
60127-7-02-38 -2	14	1550		2700	38°	Klar	90	Sort	Faseavsnitt	Skinne 1-Tenning
60127-7-02-38 -3	14	1550		2700	38°	Klar	90	Hvit	Faseavsnitt	Skinne 1-Tenning
60130-7-38-2	14	1650		3000	38° (15° & 25°)	Klar	90	Sort	Faseavsnitt	Skinne 1-Tenning
60130-7-38-3	14	1650		3000	38° (15° & 25°)	Klar	90	Hvit	Faseavsnitt	Skinne 1-Tenning
60127-7-25-3	14	1550		2700	25°	Klar	90	Hvit	Faseavsnitt	Skinne 1-Tenning
60327-7-25-3	14	1550		2700	25°	Klar	90	Hvit	Faseavsnitt	Skinne 3-Tenning
60127-25-3	14	1450		2700	25°	Klar	90	Hvit	Faseavsnitt	Skinne 1-Tenning
603DC-38-3	15	1100		00-2000K D	38°	Klar	95	Hvit	Faseavsnitt	Skinne 3-Tenning
601DC-38-3	15	1100		00-2000K D	38°	Klar	95	Hvit	Faseavsnitt	Skinne 1-Tenning
601DC-02-38-2	15	1100		00-2000K D	38°	Klar	95	Sort	Faseavsnitt	Skinne 1-Tenning